

# 超小型ノンスピル・カップリング SNS2 シリーズ

NON-SPILL

SNS2 シリーズは、プラスチック製小型カップリングで定評のある CPC 社の新製品です。従来、金属製カップリングにみられたノンスピル・スタイルですが、CPC では ●微量の液体ハンドリング ●機器内部での使用が可能な軽量小型化 ●一般的素材であるポリプロピレンを主部材に使用、といったコンセプトによってこの SNS2 シリーズを開発しました。





## 特長

- 最小、最軽量の樹脂製ノンスピル・カップリング
- ノンスピルでありながら高い流量特性を実現
- 場所を選ばない 16.6mm 幅のスリムな設計
- ツイスト・コネクト方式による確実な接続

## 仕様

使用圧力範囲	バキューム～0.3Mpa
使用温度範囲	0～49℃
Cv 値	0.45
スピレージ	0.025cc 以下
インクルージョン	0.009cc レベル
材質	

本体： ガラス繊維強化ポリアクリレート  
 バルブ・スプリング： SUS316  
 シール： サモンプラスチックエラストマー (EPR ベース)  
 シール潤滑剤： Krytox®PFPE  
 色調： グレー  
 Krytox® は DuPont 社の登録商標です。



## インサート

外観	品番	ターミネーション	ターミネーション
	SNS2D2402	ネジ取付	1/8"NPT
	SNS2D2004	インライン	6.4x4.3mm PTF
	SNS2D2202	インライン	チューブ内径 3.2mm
	SNS2D2204	インライン	チューブ内径 6.4mm

## ボディ

外観	品番	ターミネーション	ターミネーション
	SNS2D1002	ネジ取付	1/8"NPT
	SNS2D1204	パネル取付	6.4x4.3mm PTF
	SNS2D1304	インライン	6.4x4.3mm PTF
	SNS2D1602	パネル取付	チューブ内径 3.2mm
	SNS2D1604	パネル取付	チューブ内径 6.4mm
	SNS2D1702	インライン	チューブ内径 3.2mm
	SNS2D1704	インライン	チューブ内径 6.4mm

※パネル取付穴径 1/2"



サンプルをご希望される方は、弊社販売担当までご連絡ください。

本製品のご使用にあたって

本製品はプラスチック製のため、圧力、温度、薬品、使用環境などにより影響を受けます。

弊社製品の貴社使用環境における適性は、事前に貴社ご自身の試験によってご確認下さい。



**サンワ・エンタープライズ株式会社**

〒103-0027 東京都中央区日本橋 2-16-5

TEL.03-3271-5501 FAX.03-3272-4787 <http://www.sanwa-ent.co.jp>